






















PARTYTÄLT PE 5x8 5x10 5x12

Artikel-nummer		Beskrivelse	Antal	Antal	Antal
		Model	5x8m	5x10m	5x12m
1		Galvaniserade rör Diameter: 38 mm Längd: 550 mm	10	12	14
2		Galvaniserade rör Diameter: 38 mm Längd: 1940 mm	22	27	32
3		Galvaniserade rör Diameter: 38 mm Längd: 1920 mm	10	12	14
4		2-vägskoppling	10	12	14
5		3-vägskoppling	4	4	4
6		4-vägskoppling	6	8	10
7		3-vägskoppling	2	2	2
8		4-vägskoppling	3	4	5
9		Fot	10	12	14
10		Jordankare	4	4	4
11		Tältpinne, längre	10	12	14
12		Tältpinne, kortare	42	48	54
13		Elastisk stropp, kort	22	22	22
14		Elastisk stropp, lång	106	124	144
15		Tältlina	4	4	4



16		Skruv	74	90	74
18		Tältduk	1	1	1
19		Gavel	2	2	2
20		Sidovägg	2	2	2

Börja med att torka av rör och kopplingar, om så behövs.


1. Montera alla rör och kopplingar som på skissen nedan. Fäst med skruv (nr 16) i alla kopplingar.



2. Lyft ena långsidan och montera rör nr 3. Fäst med skruv (nr 16) i alla kopplingar.





3. Lägg på takduken



4. Lyft den andra långsidan och montera resterande rör nr 3 och sätt alla fötter på plats (del 9)



5. Sätt upp sidoväggar och gavlar. För att fästa dem används elastiska stroppar (14) till sidoväggarna. Elastiska stroppar (13) fästs mellan tak och gavlar.


6. Använd tältlinor och jordankare för att göra tältet mer stabilt. Fäst linorna i tältstommen, inte i tältduken.



7. Sätt de längre tältpinnarna (11) i stommens fötter och använd de kortare tältpinnarna (12) att fästa i tältdukens öljetter.

8. Fäst takets fasta PVC-remsor med kardborrbanden på utsidan av tältet.
























Viktigt



- Var försiktig med delarna vid uppsättning och nedmontering, så att de inte skadas. Om behov finns, använd spännband och jordspjut för extra förankring.
- Tältet är inte konstruerat för att stå uppsatt i längre perioder. Om det blir hårt väder skall det monteras ner.
- Hitta en lämplig plats för tältet. Undvik sprinklersystem och jordkablar.
- Även om denna produkt är brandhärdig måste man vara försiktig. Håll eld och andra öppna lågor borta från tältet.
- När tältet inte används skall det förvaras fuktfritt.
- Bilderna i denna manual är endast för illustration och kan skilja sig från den köpta modellen.

5m PARTY TELT PE


Artikel-nummer		Beskrivelse	Antal	Antal	Antal
		Model	5x8m	5x10m	5x12m
1		Galvaniseret rør Diameter 38mm 550mm	10	12	14
2		Galvaniseret rør diameter 38mm 1940mm	22	27	32
3		Galvaniseret rør diameter 38mm 1920mm	10	12	14
4		2-vejs samling	10	12	14
5		3-vejs samling	4	4	4
6		4-vejs samling	6	8	10
7		3-vejs samling	2	2	2
8		4-vejs samling	3	4	5
9		Fod	10	12	14
10		Jordanker	4	4	4
11		Jordspyd	10	12	14
12		Jordspyd	42	48	54
13		Elastik	22	22	22
14		Elastik	106	124	144
15		Teltline	4	4	4
16		Skrue	74	90	106

18		Tagdug	1	1	1
19		Gavl	2	2	2
20		Sidevæg	2	2	2

1. Monter alle rør og koblinger som vist i nedenstående illustration. Spænd med skrue (del 16) i alle koblingerne.






2. Løft den ene langside og monter rør nr 3. Spænd fast med skrue (del 16) i alle koblingerne.





3. Læg tagdugen på.

4. Løft den anden langside og monter resterende rør nr 3 og sæt alle fødder på plads (del 9).




5. Sæt sidevægge og gavle på. Anvend elastikkerne (nr 14) til sidevæggene. Elastikkerne (nr 13) anvendes mellem taget og gavlene.






6. Anvend barduner og jordankre til at gøre teltet mere stabilt. Monter bardunerne i teltstellet, ikke i dugen.
7. Sæt de lange pløkke (11) i stellets fødder og anvend de korte pløkke (12) i øjerne på teltdugen.



8. Fastgør remserne der hænger ned fra taget med sidevæggene og gavlene med hjælp af de monterede velcro-remser.



Vigtigt

1. Vær forsigtig med delene under opsætning og nedtagning. Ellers kan de blive beskadiget.
2. Teltet er ikke konstrueret til at stå opsat i længere perioder. Hvis det bliver hårdt vejr skal det nedmonteres.
3. Find en egnet plads til teltet. Undgå sprinkleranlæg og kabler i jorden.
4. Selvom dette produkt er flamme hæmmende skal man være forsigtig. Hold åben ild og andre varme kilder væk fra teltet.
5. Når teltet ikke anvendes skal det opbevares tørt.
6. Billederne der er brugt i denne manual er kun til illustration, og kan afvige fra den købte model.